

KEIM LIGNOSIL®-VERANO



1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Lignosil-Verano yra silikatinė pilkėjanti glazūra nedimensiškai stabiliai ir ribotai dimensiškai stabiliai medienai lauke. Ji imituoja papilkėjusį, pablukusį paviršių, atsirandantį ant natūralios medienos po kelių metų aplinkos poveikio. KEIM Lignosil-Verano natūraliai senėja ir tokiu būdu išlygina vizualinius skirtumus, kurie gali atsirasti ant nedengtos medienos dėl nevienodo aplinkos poveikio.

Pastaba: KEIM Lignosil-Verano nėra nei medienos apsaugos priemonė pagal DIN 68800, nei danga pagal DIN EN 927.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Silikatinė pilkėjanti glazūra, KEIM Lignosil sistemos dalis, nedimensiškai stabiliai ir ribotai dimensiškai stabiliai medienai lauke, pageidautina dažoma ant pjūklo pjovimo šiurkštumo paviršių.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Imituoja natūralų, papilkėjusį, pablukusį medienos paviršių
- Sudėtyje nėra biocidų
- Stabili spalva, neblunkanti
- Matinė, natūrali išvaizda
- Geras sukibimas
- Neformuoja plėvelės
- Atvira difuzijai
- Neblokuojanti
- Ypač ekonomiška
- Labai greitas džiūvimas

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,1 – 1,2 g/cm³
- Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storiui: (DIN EN ISO 12572 WetCup) $s_d < 0,02$ m
- Neapsaugo nuo vandens pagal DIN EN 927-2

SPALVA

Klasikiniai ir metaliniai spalvų tonai.

Žiūrėti KEIM Lignosil-Verano spalvų paletę.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas (medienos drėgmės kiekis turi būti mažesnis nei 18% pagal BFS techninę informaciją Nr. 18), švarus ir nedulkėtas, neturėti netvirtų dalių ir kitų medžiagų su atskyrimo savybėmis, pvz. tepalų. Obliuotas maumedis turi būti smėliuojamas prieš dažymą.

NAUDOJIMAS

KEIM Lignosil-Verano gali būti dažoma vienu arba dviem sluoksniais priklausomai nuo norimos išvaizdos. Klasikiniai ir metaliniai KEIM Lignosil-Verano spalvų tonai gali būti skiedžiami su Lignosil-Verano-DL/-DLM, kad pasiekti norimą skaidrumo lygį ir pagerinti medienos grūdėtumo persišvietimą.

Gali būti dažoma teptuku, voleliu, beoriu purkštuvu arba pramoninėmis dažymo procedūromis. Mechaniniai defektai turi būti suremontuoti originalia medžiaga.

Pastaba: KEIM Lignosil-Verano spalvos efektas priklauso nuo medienos tipo, paviršiaus kokybės ir dažymo būdo. Ji gali būti nustatytas atlikus bandymą ant dažomo paviršiaus. Naudojant vandeningas medienos dangas gali būti spalvos skirtumų dėl medienoje esančių dažančių ingredientų. KEIM Lignosil-Verano gali pakeisti antrą KEIM Lignosil-Color sluoksnį. Dažant KEIM Lignosil-Color vienu sluoksniu, rekomenduojama KEIM Lignosil-Verano dažyti dviem sluoksniais.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra > +5°C. Dažyti tik sauso oro sąlygomis. Negalima dažyti esant tiesioginei saulei, ant saulės įkaitintų paviršių arba esant stipriam vėjui. Dažomi paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, per greito išdžiūvimo, vėjo ir lietaus dengimo metu ir po jo.

SĄNAUDOS

apie 0,1 – 0,2 l/m²/1 sluoksnis.

Nurodomos sąnaudos yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atlikus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Apie 4 valandas, esant +23°C ir 50% santykinėi drėgmei. Žemesnė temperatūra ir/arba didesnė santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankiai valomu vandeniu. Pertraukų metu įrankiai turi būti laikomi glazūroje arba vandenyje.

5. PAKUOTĖ

1 l, 2,5 l, 5 l ir 20 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje talpoje vėsiomis, šalčiui atspariomis sąlygomis. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 11 02

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

Pastaba: KEIM Lignosil padengta mediena atitinka A II klasę pagal medienos atliekų nurodymą (laminuota, dažyta, lakuota atliekų mediena be haloeginių-organinių medžiagų dažuose ir be medienos konservantų).

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISCODE: BSW10

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eisimo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilikame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.