



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM ECOTEC

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Ecotec yra tirpiklių neturintis hidroizoliacinis koncentratas, pagamintas silikono mikroemulsijos pagrindu.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Ecotec naudojamas sumaišius su vandeniu (santykiu 1:9) kaip aplinkai nekenksminga, tirpiklių neturinti, skaidri hidroizoliuojanti priemonė ant hidrofilinių dangų, tokių kaip KEIM Purkristalat.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- mažas poveikis aplinkai
- geras įsiskverbimas
- nekeičia spalvos atspalvio
- puikiai įsiskverbia į drėgnus pagrindus
- labai atstumiantis vandenį
- labai pralaidus vandens garams
- atsparus šarmams
- skiedžiamas vandeniu
- be pridėtinių tirpiklių
- silpno kvapo

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,0 – 1,1 g/cm³
- Aktyvioji medžiaga: Silikono mikroemulsijos pagrindas

KLASIFIKACIJA

- Vandens įgeriamumo koeficientas (w): < 0,05 kg/(m²√h)

SPALVOS

Bespalvis

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti švarus, sausas ir įgeriantis, jei reikia, prieš tai nuvalyti.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dengiami paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus darbo metu ir po jo.

SĄNAUDOS

Apie 0,02 – 0,08 L/m².

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

KEIM Ecotec reikia maišyti su vandeniu santykiu 1:9 (1 dalis koncentrato + 9 dalys vandens). Šį paruoštą naudoti mišinį reikia sunaudoti per 24 valandas. Paviršius turi būti atvirų porų, švarus ir be dalinių drėgnų vietų. Paviršiai prisotinami, be slėgio, užliejant arba teptuku iš viršaus į apačią.

Ankstesnius sluoksnius paprastai galima pakartotinai impregnuoti po 3 dienų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	PAKUOTĖS TIPAS
1	L	butelis

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	vėsiai atspariai nuo šalčio tvirtai uždaryta talpa saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lape (skyrius 13).

Atliekų kodas: 07 02 16*

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti Saugos duomenų lapą. Komercinis produktas. ES ribinė vertė šiam produktui -

Šiame produkte yra: - g/l LOJ.

GISCODE:

9. BENDRA INFORMACIJA

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.